



<b>IHRE KONTAKTDATEN</b>	<b>WICHTIGE ANGABEN</b>	<b>LIEFERUNG</b>	<b>ABHOLUNG</b>	<b>WUNSCHTERMIN</b>
_____	<b>Bauvorhaben:</b> _____	<b>BAUSTELLENANLIEFERUNG</b>	_____	<b>KW:</b> _____
<b>Telefon:</b> _____	_____	<b>Adresse:</b>	_____	_____
<b>Fax:</b> _____	<b>Bestelldatum:</b>	_____	_____	_____
<b>Email:</b> _____	_____	_____	_____	_____

<b>SICHERHEITSTUFEN</b>	
Standard	
RC2	geprüft
RC3	geprüft

<b>OTS MIT GLEITSCHIENE</b>	
Farbe: _____	
Boxer	
TS 5000	Ecline
TS 93	
Rastfeststeller 90°	

<b>PROFILZYLINDER INKL. 3 SCHLÜSSEL</b>	
PZ mit Not-/Gefahrenfunktion mit Sicherungskarte	
Wendeschlüssel mit Sicherungskarte RC2 mit Knäuf innen	
_____	Stück Zusatzschlüssel

<b>HAUSTÜR</b>
ADS 70 HD ADS 75 HD.HI ADS 90.SI ADS 50.NI
<b>HEBESCHIEBETÜR</b>
ASE 60 ASE 80
<b>BRANDSCHUTZ</b>
(Innenanwendung) (Außenanwendung)
F30 F90 T30 T90
<b>RAUCHSCHUTZ</b>
ADS 65.NI SP

<b>WÄRMESCHUTZGLAS</b>
2-fach-Verglasung Ug=1.1 2-fach-Verglasung Ug=1.0 3-fach-Verglasung Ug=0.6
_____
<b>ORNAMENT:</b> _____
<b>VSG</b> _____ mm Innen Außen
<b>P4A</b> <b>P5A</b>
<b>TRAV</b>
<b>HAUSTÜRFÜLLUNG</b>
Typ: _____
Glas: _____
Einsatzfüllung eins. Aufsatzfüllung beids. Aufsatzfüllung
Griff: _____
Fingerscan

<b>FLÜGEL</b>
innen öffnend außen öffnend
<b>DÜBELLÖCHER</b>
re+li 6,5 mm re+li 10,5 mm re+li 6,2/7,8 mm oben Eindrehanke ohne
<b>BRIEFKASTENANLAGE</b>
_____ Wohneinheiten _____ Klingeltaster _____ Lichttaster Stanzung für Kamera _____ _____

<b>FARBE AUSSEN</b>
RAL 9016 RAL _____ feinstruktur matt seidenglänzend
<b>FARBE INNEN</b>
RAL 9016 RAL _____ feinstruktur matt seidenglänzend wie außen
<b>TÜRBÄNDER</b>
2-tlg. 3D Aufsatzbänder 3-tlg. 3D Aufsatzbänder 3-tlg. Rollenband Farbe: _____ Bandseitensicherung (2 Stk.) verdecktliegende Bänder

<b>SCHLÖSSER</b>
3-fach Verr. Schwenkhaken 7-fach Verr. Schwenkhaken-/Bolzen 3-fach Automatikschloss 5-fach Verr. Schwenkhaken-/Bolzen 5-fach Automatikschloss Safematic _____ Riegelfallenschloss (Einfach) Sperrbügel <b>EXTRAS</b> E-Öffner nur als Tagesfalle A-Öffner _____
Flucht-/Rettungsweg DIN EN 179 Flucht-/Rettungsweg DIN EN 1125 Teilpanik Vollpanik Funktion B E _____

<b>DRÜCKER INNEN</b>	<b>DRÜCKER AUSSEN</b>
Rundform L - Form Rundform verkröpft	Stützen schräg 45° Länge _____ mm KWS-Griffstange flügelhoch Griffstange flügelhoch auf Gehrung gefertigt Drücker wie innen
RAL 9016 EV1 Silberfarbig Edelstahl	Knauf
<b>ROSETTE AUSSEN</b>	<b>FARBE ROSETTE AUSSEN</b>
SI-Rosette ZA-Rosette Rosettenring	Oval Eckig Edelstahl
RAL 9016 EV1 Silberfarbig Edelstahl	

POS.	STÜCK	BAM IN MM* BREITE x HÖHE	DIN-RICHTUNG		BEP*/FBA*	VERBREITERUNGEN	BEMERKUNG / SKIZZE
			Bandseite:	außen innen			

\*) BAM = Blendrahmenaußenmaß **ZUZÜGLICH** Anschlussprofile (FBA, Verbreiterungen, etc.)    \*) BEP = Bodeneinstandsprofil,    \*) FBA = Fensterbankanschlussprofil